


STD



Ståldorne

Ståldorne anvendes som forbindelsesmiddel i samlinger mellem trædele og skjulte beslag, hvor stål eller aluminiumsplader er indslidset i trædelene.

Materiale: Ekstra varmgalvaniseret S235JR. Zinklagtykkelse = 55 µm eller standard elgalvaniseret. Zinklagtykkelse = 20 µm .



EN 14592

Art. nr.	Mål [mm]	
	d	L
STD6x66	8	66
STD8x45		45
STD8x45G*)		45
STD8x60		60
STD8x65		65
STD8x65G*)		65
STD8x70		70
STD8x80G*)		80
STD8x90		90
STD8x90G*)		90
STD8x100		100
STD8x100G*)		100
STD8x115		115
STD8x115G*)		115
STD8x120		120
STD8x120G*)		120
STD8x140		140
STD8x140G*)		140
STD8x160		160
STD10x90		10
STD10x100	100	
STD10x140	140	
STD12x60	12	60
STD12x65		65
STD12x65G*)		65

Art. nr.	Mål [mm]	
	d	L
STD12x80	12	80
STD12x80G*)		80
STD12x90		90
STD12x90G*)		90
STD12x100		100
STD12x100G*)		100
STD12x110		110
STD12x115		115
STD12x115G*)		115
STD12x120		120
STD12x120G*)		120
STD12x140		140
STD12x140G*)		140
STD12x160		160
STD12x180		180
STD12x200		200
STD16x120	16	120
STD16x140		140
STD16x160		160
STD16x180		180
STD16x200		200
STD20x200	20	200
STD20x250		250

*) Varmforzinket

Eksempler på beslag, hvori der anvendes dorne:

